



ЦІНИ ДІЙСНІ ДО «07» ЧЕРВНЯ 2026

Европейський стандарт твердого палива ENplus-A1	Склад Продукту	Зола	1 000 кг. БІГ-БЕГ	Мішок 15кг 67 шт./т.	Мішок 15кг 67 шт./т.	Мішок 15кг 67 шт./т.
Найменування товару	Матеріал Колір	%	від 22 т без ПДВ	від 10т-20т без ПДВ	від 4т до 9т без ПДВ	від 1т до 3т без ПДВ
ПЕЛЕТИ (гранули)						
Преміум (Світлі А1)	100%Сосна світло-жовтий	0,18%	15 650	16 350	16 650	16 950
Дубові (А1)	100% Дуб світло- коричневі	0,46%	15 150	15 850	16 350	16 650
Оптимум (капучіно А1)	100% сосна темно-жовтий	0,35%	13 650	14 650	14 950	15 150
Стандарт (Сірі А1)	100% сосна сірий	0,51%	13 450	14 450	14 650	14 950
Еко (темні А2)	100% сосна Темно-коричневі	0,78%	12 850	13 850	14 150	14 350
Пелети з соняшника в БІГ БЕГ	Лушпиння соняшника	2,18%	12 250 з ПДВ	-	-	-
Б Р И К Е Т И						
RUF СОСНОВІ	СОСНА	0,60%	-	13 150	13 350	13 650
PINI KAY СОСНОВІ	СОСНА	0,60%	-	14 150	14 350	14 650

Вартість доставки транспортом по Києву та області розраховується ІНДИВІДУАЛЬНО.

Упаковка продукції Пелети:

БІГ БЕГ – від 1000 кг до 1 300 кг
МІШКИ: 15кг (поліетилен) на піддонах.

На піддоні - 1 піддон = 67/(70) мішків по 15 кг.

Упаковка продукції Брикети:

упаковки 12 кг (поліетилен)
на піддонах. 960 кг.

(LifeCell) (093) 500 22 55; (Viber/Telegram/WhatsApp)
(KyivStar) (096) 440 22 55; (Viber/Telegram/WhatsApp)
(Vodafone) (050) 440 22 55;

E-mail: sales@biowood.com.ua

WEB : <https://biowood.com.ua/>



BIO WOOD
G R O U P

ПРЕМІУМ

ENplus-A1

Пелети
стандартні
колір

ENplus-A1

Золотисто-жовтий

Склад пелет 100% чиста сосна

Діаметр 6 мм.

Довжина 8-30 мм.

Вологість 5,60%

Зольність 0,18%

Механічна
міцність 97,80%

Пил 0,73%

Азот 0,12%

Хлор 0,02%

Сірка 0,01%

Об'ємна
щільність 670 кг/м³

Теплотворна
здатність 4541 кал/кг <=> 19,0 МДж



biowood.com.ua



BIO WOOD
G R O U P

ДУБ

ENplus-A1

Пелети стандартні
колір

ENplus-A1
Коричневий

Склад пелет	100% дуб
Діаметр	6 мм.
Довжина	8-25 мм.
Вологість	6,50%
Зольність	0,46%
Механічна міцність	99,60%
Пил	0,10%
Азот	0,12%
Хлор	0,02%
Сірка	0,09%
Об'ємна щільність	760 кг/м ³
Теплотворна здатність	4694 ккал/кг <=> 19,65 МДж



biowood.com.ua



BIO WOOD
G R O U P

ОПТИМУМ

ENplus-A1

Пелети
стандартні
колір

ENplus-A1

Золотисто-жовтий

Склад пелет

100% чиста сосна

Діаметр

6 мм.

Довжина

8-30 мм.

Вологість

5,60%

Зольність

0,35%

Механічна
міцність

97,80%

Пил

0,73%

Азот

0,12%

Хлор

0,02%

Сірка

0,01%

Об'ємна
щільність

670 кг/м³

Теплотворна
здатність

4541кал/кг<=>19,0МДж



biowood.com.ua



BIO WOOD
G R O U P

Стандарт

ENplus-A1

Пелети Стандарт ENplus-A1
Колір Світло-сірий

Склад пелет	99,5% сосна / 0,5% кора сосни
Діаметр	6 мм.
Довжина	6-30 мм.
Вологість	6,90%
Зольність	0,51%
Механічна міцність	98,60%
Пил	0,25%
Азот	0,14%
Хлор	0,02%
Сірка	Сірка 0,01%
Насипна щільність	695 кг/м ³
Теплотворна здатність	4589 кал/кг <=> 19,2 МДж



biowood.com.ua



BIO WOOD
G R O U P

Eko

ENplus-A2

Пелети Еко
Колір

ENplus-A2
Коричневий

Склад пелет	97% серцевина / 3% кора сосни
Діаметр	6 мм.
Довжина	6-30 мм.
Вологість	6,90%
Зольність	0,85%
Механічна міцність	98,60%
Пил	0,25%
Азот	0,14%
Хлор	0,02%
Сірка	Сірка 0,01%
Насипна щільність	695 кг/м ³
Теплотворна здатність	4589 кал/кг <=> 19,2 МДж



biowood.com.ua

Sunflower

EN-B

Клас продукту	EN-B
Колір продукту	Темно-сірий
Вміст продукта	Лушпиння соняшника
Діаметр	8мм.
Довжина	4-30 мм.
Вологість	10,90%
Зольність	3,79%
Загальна Сірка	0,03%
Нижча теплота згоряння, Qi ккал/кг	4227
Нижча теплота згоряння, Qi МДж/кг	17,70
Вища теплота згоряння, Qs ккал/кг	5451
Вища теплота згоряння, Qs МДж/кг	22,82
Насипна щільність	541 кг/м ³
Калорійність	4839 кал/кг <=> 20,26 МДж



BIOWOOD.COM.UA